

# FIT PROPIUS-G általános mélyalapozó

## műszaki adatlap

.....

A **FIT Propius-G** általános mélyalapozó vízbázisú, igen kis szemcseméretű, akrilát diszperzió kötőanyagú, környezetbarát, univerzális impregnálószer. Kiválóan alkalmas különféle anyagú, nagy szívóképességű falfelületek impregnálására, valamint vizes diszperziós falfestékek és vakolatok, illetve a **FIT Antigraffiti** felületvédő bevonat alá alapozó bevonatnak. Alkalmazásával kötőhid képződik a felület és a fedő bevonat között, valamint javítja a falfesték vagy a **FIT Antigraffiti** bevonat kiadósságát. Az alapozóban található finom diszperzióknak köszönhetően mélyen behatol a felületbe, ezáltal erősítve azt.

### Alkalmazási terület

A Propius-G általános mélyalapozó alkalmas régi és új épületek külső és belső, vakolt, glettel, beton, gipsz, azbesztcement, téglafelületek impregnálására.

### Alapfelület jellemzői

Az alapfelület szennyeződésmentes, valamint teljes rétegvastagságában száraz legyen. A sérült, laza részeket, festékmaradványokat távolítsuk el, a felületi hibákat javítsuk ki.

### Felhasználás

Felhasználás előtt az anyagot keverjük fel. A Propius-G általános mélyalapozót hígítás nélkül, vagy vízzel legfeljebb kétszeresére hígítva, egy rétegben vigyük fel a felületre. Az anyagszükséglet az alapfelület szívóképességétől, valamint a felhordás módjától függően 0,1–0,3 l/m<sup>2</sup>. A szer használata előtt javasoljuk próbakezelés elvégzését, így meghatározhatjuk az anyag kiadósságát.

### Felhordás módja

Pamuthengerrel, ecsettel vagy szórással. Ecseteléssel segíthetjük az anyag mélyebb bejutását a felületbe.

.....

**Hőmérséklet:** Felhordáskor és a száradás alatt a levegő és a falfelület hőmérséklete is +5 és +25 °C között legyen.

**Száradási idő:** 2 óra - A megadott érték 20 °C-on, és 42%-os relatív páratartalom alatt értendő. Az időjárás (hőmérséklet, páratartalom) változásával a száradási, átvonhatósági tulajdonságok megváltoznak.

A munkaeszközök a felhasználást követően, az anyag száradása előtt vízzel tisztíthatók.

**Sűrűség (20 °C-on):** ~1 g/cm<sup>3</sup>

**Nem illó rész:** ~10%

**Kiszerezés:** 1 liter műanyag flakonban, 5 liter, 10 liter műanyag kannában.

**Hígítás:** vízzel, legfeljebb kétszeresére

**Tárolás:** Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen, 12 hónapig.

**Tartalom:** 5-klór- 2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil- 2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] keveréke (3:1)

Túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki!

Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

**A tartalom/edény elhelyezése hulladékként:** valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint. Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagoló edény hasznosítható újra. A termék maradékát és a termék maradékával szennyezett csomagolóedényt a kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni. A keverék nem esik a 25/2006. (II.3) Kormányrendelet hatálya alá a VOC szabályozás vonatkozásában

**Tűzveszélyességi fokozat:** IV. – NEM TŰZVESZÉLYES!

FAGYVESZÉLYES! ADR: -

Műszaki tájékoztatónkat eddigi tapasztalataink és ismereteink alapján készítettük, ez azonban nem mentesíti a felhasználót az előzetes gyakorlati próba elvégzése alól.

**EUH 208** Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis (hydroxymethyl) imidazo [4,5-d] imidazole-2,5(1H,3H)-dione –t, reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)-t, és 2-octyl-2H-isothiazol-3-one-t tartalmaz.

Allergiás reakciót válthat ki.

**EUH 210** Kérésre biztonsági adatlap kapható.

**P mondatok:** P102 Gyermekektől elzárva tartandó; P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzése tilos; P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet; EU határérték erre a termékre (A/c) 30 g/l (2010).

Ez a termék legfeljebb 5 g/l VOC-t tartalmaz.



✉ info@fitplaster.com

☎ +36 23 332 197

🌐 www.fitinfo.hu

🇮🇪 Gyártás helye: Magyarország



Forgalmazó: FitPlaster Hungary Kft., 2440 Százhalombatta, Csenterics S. út 1.