

FIT téli vakolatadalék

műszaki adatlap

.....

A FIT téli vakolatadalék gyárilag előkevert, speciális adalékanyag, amely segíti a diszperziós kötőanyagú vakolatok megszilárdulását, gyorsítja a vakolatok kötését alacsony hőmérsékleten. Segítségével a vakolatok 0 °C-ig felhasználhatóak. Az adalék elősegíti a vakolat felületi filmképződését, ezáltal alacsony hőmérséklet és magas páratartalom esetén csökkenti a színfoltosodás és a kötőanyag-kioldódás veszélyét.

Felhasználás

Javasolt mennyiség: 1 tömeg % (1,5 dl/15 kg anyaghoz). Az adalék hozzáadása után a vödör tartalmát keverjük fel.

Fontos

Amennyiben a levegő relatív páratartalma 90% fölött van, az adalék hozzáadásától függetlenül lelassul vagy megáll a száradási folyamat. A vakolat 0 °C alatti hőmérséklet esetén az adalékanyagtól függetlenül megfagyhat, ezért nem használható fagyásgátló adalékként!

.....

Halmazállapot: Folyadék

Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen
5 évig. A vödröket a használat után gondosan le kell zárni.

Olvadáspont: -50 °C

Forráspont: 254 °C

Lobbanáspont: 120 °C

Kiszerezés: 1 liter, 5 liter, 10 liter

Sűrűség: 0,947 g/cm³

Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes,
„E” tűzveszélyességi osztályba sorolva.

Szín: Színtelentől enyhén sárgáig.

Oldhatóság vízben: Maximum 0,1 tömeg %, 20 °C-on

Engedély: KERMI 2007/00050-1



✉ info@fitplaster.com

☎ +36 23 332 197

🖱 www.fitinfo.hu

🇮🇪 Gyártás helye: Magyarország

